

Fito-Consult
Via Orazio, 5

I - 21100 Varese

Stuttgart, 18. Mai 2015

Dichiarazione di conformità

La fune cava **boa** (conforme alle ultime linee guida ZTV Baumpflege standard tedeschi di cura degli alberi) da 2 e 4 tonnellate in polipropilene (PP) e da 8 tonnellate in polifenilene solfuro (PES) è completamente progettata per l'esaudimento del carico di rottura minimo di 8 anni per il sistema complessivo.

Il sistema complessivo consiste, di fune cava per il relativo carico di rottura (2,4 o 8 to), la giunzione rapida (Quickspleiss), la banda d'espansione, la manichetta anti-abrasione e l'ammortizzatore.

Arboa da perfino una garanzia per 12anni.

I carichi iniziali sono sovradimensionati, per far sì che la riduzione naturale in 12 anni è minore alla differenza esatta della ZTV Baumpflege - carico di rottura. La velocità di degradazione per corde monofilamente PP, massimo 2 % l'anno, sono stati determinati presso un centro di prova del germanischen Lloyd su fune cave usati 11 anni negli alberi.

PES è ancora significativamente più resistente ai raggi UV di monofilamenti come PP è dovuta alla superficie minore e anche molto più durevole di multifilamento.

Stoccarda, il 18.05.2015

Dr. Ing. Lothar Wessolly


p.d. Vincenzo Pellecchia

arboa
arboa e.K. tree safety
Dornhaldenstraße 5 · D-70199 Stuttgart
Tel: (0049) 711/6744362 · Fax: (0049) 711/6744363
E-mail: boa@arboa.com · www.arboa.com

arboa e.K. tree safety
Dornhaldenstraße 5
D-70199 Stuttgart

Telefon: 0711 6 74 43 62
Telefax: 0711 6 74 43 63
E-mail: boa@arboa.com

KSK Ludwigsburg
BLZ 604 500 50
Konto-Nr. 300 25 471

UID-Nr. DE 151492746
Bic/Swiftcode : SOLADES1LBG
IBAN : DE73 6045 0050 0030 0254 71